



090 BLACK



081 BROWN




040 BLUE



163 ANTRACITE



181 LIVER




210 AQUA BLUE



161 TAUPE



150 CAMEL




230 D. GREEN




180 BEIGE



122 OCEAN BLUE




070 OLIVE GREEN



120 NAVY




044 COBALT BLUE



021 MOSS GREEN





020 LIME GREEN




130 WHITE




110 RED



060 PURPLE



010 FERRARI RED



165 ASH GRAY




100 ORANGE



101 LIGHT ORANGE



050 YELLOW



030 BURGU



Technische Specificaties

Omschrijving:	Resultaat:	Testnorm:	
Samenstelling	100% Olefin		
Breedte	150 cm.		
Gewicht	238 gr/m ²		
Kleurechtheid tot licht	7/8	EN ISO 105-B04 - max 8	
Weersbestendigheid	1.500 Uur	ASTM G53-96 - American Standard	
Kleurechtheid tot wrijving	5	EN ISO 105-x12 - max 5	
Kleurechtheid tot Chloorwater	4/5	EN ISO 105 E03 - max 5	
Kleurechtheid tot zeewater	4/5	EN ISO 105 E02 - max 5	
Waterafstotendheid	8	AATCC 111 - max 10	
Waterdicht	< 14 mm.	ISO 811	
Brandvertragendheid	Pass	BS EN 1021-1, 2006 Part 1, Cigarette	
Anti Schimmel	Pass	SAN BIO - 12/94	
Pilling weerstand	5	ISO 12945-2 - max 5	
Schuifvastheid v.d. naad	2mm. Pass	ISO 13936-2	
Scheursterkte	warp	110 N	EN ISO 13937 - 3
	weft	62N	
Treksterkte	warp	1800 N/5 cm.	EN ISO 13934 -1
	weft	1100 N/5 cm.	

